

## Hydro-Karbonat Marmorkies

### Produkt

Ein aus Kalziumkarbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) bestehendes mikrokristallines Filtermaterial. Hydro-Karbonat gewährleistet durch seine stabile Konstruktion und Reinheit einen sicheren, wartungsarmen und wirtschaftlich günstigen Betrieb. Hydro-Karbonat entspricht der DIN 2000, der Trinkwasserverordnung und den Anforderungen der Zusatzstoffverkehrsverordnung.

### Anwendungsgebiet

In Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräumen usw.

### Verwendungszweck

Hydro-Karbonat wird als chemisch reagierendes Filtermaterial in offenen und geschlossenen Schnellfilteranlagen eingesetzt zur:

- ◆ Entsäuerung und Filtration von Quell-, Brunnen- und Oberflächenwasser, insbesondere Talsperrenwasser
- ◆ Entsäuerung und Filtration in Verbindung mit der Enteisung und Entmanganung
- ◆ Entsäuerung und Filtration von Füllwasser für Schwimm- und Badebecken
- ◆ Filtration und **pH-Wert Stabilisierung** bei der Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
- ◆ Aufhärtung von Destillat und Permeat für die Nutzung als Trinkwasser

### Körnung

K 00	1,6 – 2,5 mm
K I	3,0 – 6,0 mm
K II	9,0 – 15, mm

### Verpackung

25 kg PE-Säcke

### Artikel-Nr.

LW 82002, LW 82000, LW 82001