

basifloc – Kissen „Wasserklar“

Produkt

Aluminiumsulfat-18-Hydrat

Anwendungen

Zur Flockungsfiltration. Durch den laufenden Einsatz von basifloc-flüssig werden gelöste und kolloidal gelöste, organische Substanzen sicher aus dem Beckenwasser beseitigt.

Verwendungszweck

Der Fliesbeutel gibt kontinuierlich Flockungsmittel an das Schwimmbadwasser ab. Schwebeteile und Trübstoffe werden zu größeren Flocken zusammengeballt und filtriert.

Dosierung

Als Flockungsmittel im pH-Bereich von 6,8 bis 7,4. Nur bei Sand- und Mehrschichtfiltern anwenden. Je nach Filterlaufzeit und Filtergeschwindigkeit löst sich der Inhalt des Fliesbeutels auf. Fliesbeutel für ca. 50 m³ Schwimmbadwasser. Beutel in den Skimmer oder die Überlaufrinne legen.

Verpackung

Fliesbeutel

Sicherheit

Vor unbefugtem Zugriff schützen. Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch zu beachten.

Artikel-Nr.

LW 41100